

Muszaki adatlap

Szakasz szigetelés fémcsövekre

Cikkszám: 7202308



Kőzetgyapot alumínium kasírozással réz- és acélcsövek szakasz szigetelésére. Rögzítés kötöződróttal, illesztés alumínium ragasztószalaggal.

Alkalmazható az alábbi rendszerekhez:
PYROMIX® habarcs
PYROSIT® NG tűzvédelmi hab
PYROPLATE® Fibre
PYROPLUG® Block

Építőanyagosztály MSZ EN 13501 - A1 nem éghető; olvadáspont ≥ 1000 °C

Ásványi eredetű szálanyag

Törzsadatok

Cikkszám	7202308
Típus	MIW-MA
1. megnevezés	Kőzetgyapot alu. Kasírozott
2. megnevezés	tűzvédelmi felhasználáshoz
Gyártó	OBO
Méret	6100x500x30
Szín	zöld
Anyag	Ásványi eredetű szálanyag
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	Darab
Súly	1010 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

hossz	6 100 mm
hossz	6,1 m
szélesség	500 mm

Műszaki adatlap

Szakasz szigetelés fémcsövekre

Cikkszám: 7202308



Műszaki adatok

Kivétel	egyéb
Szállítási forma	Tekercs