

Muszaki adatlap

PYROPLUG® Block habtéгла

Cikkszám: 7202505



Puha, tartósan rugalmas habtéгла tűzgátló tömítéshez. Hosszanti és keresztirányú beépítés a különböző tűzállóság eléréséhez. A 2 komponensű PYRO-SIT® NG tűzvédelmi habbal kombinálható. Használható tömör mennyezeten és falakon, úgy mint könnyű szerkezetes válaszfalakra, ezenkívül még számos installációhoz engedélyezett. Beltéri alkalmazásra. CE-jelöléssel ellátott ETA-15/0803 szerinti építési termék, 120 perces tűzállósági idő biztosításához.

A felhasználás részletei az engedélyekben található.

A tömítés felületét habbal kell védeni a vízzel szemben, azért hogy tűz esetén biztonságos felhabosodást biztosítson. A kereskedelemben kapható szilikon bevonat megengedett.



Tartósan rugalmas, zárt pórusú habanyag

Törzsadatok

Cikkszám	7202505
Típus	FBA-B200-14
1. megnevezés	Habosított térkitöltő blokk
2. megnevezés	tűzgátló tömítés
Gyártó	OBO
Méret	200x144x60mm
Szín	barna
Anyag	tartósan rugalmas, zárt pórusú habanyag
Legkisebb eladási egység	4
mennyiségegység	Darab
Súly	44,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap

PYROPLUG® Block habtégla

Cikkszám: 7202505




Méreték



60

Hossz	200 mm
Szélesség	144 mm
Magasság	60 mm



144

200

Műszaki adatok

A tűzvédelem kivitele	Rugalmas térkitöltő elemek
Alak	szögletes
Tartozék szükséges	igen