

Muszaki adatlap

PYROSIT® NG 2-komponensű tűzvédelmi hab

Cikkszám: 7203800



PYROSIT® NG 2-komponensű tűzvédelmi hab tubusban, 2 keverőcsővel.

Kábel és kombinált tömítések létrehozásához beltéren; a felhasználásnak 5:1 arányban feltétlenül FBS-PH vagy FBS-PA kinyomó pisztollyal kell történnie.

Száraz, fagymentes helyiségben +5°C és +30°C között 12 hónapig zárt állapotban, állva eltartható.

A diizocianátot tartalmazó termékek feldolgozása a 2020. augusztus 4-i (EU) 2020/1149 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendeletnek megfelelő képzést igényel. Az oktatás online is elvégezhető. Az erről szóló információk a terméknél található letöltések alatt lévő műszaki információkban találhatóak.



2-komponensű poliuretán tűzvédelmi hab

Törzsadatok

Cikkszám	7203800
Típus	FBS-S
1. megnevezés	Tűzvédelmi hab
2. megnevezés	tubusban
Gyártó	OBO
Méret	380ml
Szín	rozsdavörös
Anyag	2-komponensű poliuretán tűzvédelmi hab
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	64,6 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatok

Kivétel	Tűzvédelmi hab
Tartalom	380 ml
Szállítási forma	Tubus