

Muszaki adatlap

UTC4 2+2 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal

Cikkszám: 7404676



Az előszerelt UTC4 univerzális tartó két beszerelt 33°-os, hófehér és két 33°-os, narancssárga védőérintkezős aljzattal rendelkezik. Alkalmos a VL kábelek és az R7, R9 és 9 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására.



Törzsadatok

Cikkszám	7404676
Típus	UTC4 G W2OR2
1. megnevezés	Csatlakozásra kész kehely
2. megnevezés	Wieland csatlakozó rendszerrel
Gyártó	OBO
Méret	208x76x45
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	27,29 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,1196 kg CO ₂ e / 1 Darab



Muszaki adatlap

UTC4 2+2 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal

Cikkszám: 7404676



Méretetek



Hossz	218 mm
Szélesség	76 mm
Magasság	60 mm

Műszaki adatok

Csatlakozások száma	2
A beépíthető készülékek darabszáma	4
Kivitel	2 részes hófehér/2 részes tiszta narancssárga
Vezeték-keresztmetszet csatlakozóaljzat kombináció	2,5 mm ² 2x kettes
Dugaszolórendszer	GST18
Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	igen
áramkör	2
Rendszer hossz	208 mm
Túlfeszültség-védelem	nem